



## SCARPA BASSA S2 HRO MINCIO

**TIPO DI D.P.I. :** CALZATURA DI SICUREZZA PER USO PROFESSIONALE  
**CATEGORIA :** II (D.L. 475/92)  
**NORME DI RIFERIMENTO:** EN 345-1/92, EN 345-1/A1/97, EN 344-1/92, EN 344-1/A1/97  
**BASE DI VALUTAZIONE:** Requisiti applicabili della Direttiva 89/686/CEE e delle norme di riferimento sopra citate.

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Calzatura di sicurezza per uso professionale, bassa tipo derby; suola in gomma IDEAL (battistrada in gomma nitrilica stampata con profilo particolarmente elevato e intersuola in gomma cucita) con proprietà antiacido, antiolio, antiscivolo e **anticalore**; tomaio in pelle fiore stampata dollaro colore marrone scuro, chiuso con lacci, cuscinetto in pelle su interno in gommapiuma; fodera in pelle scamosciata; sottopiede in vero cuoio; tallonetta imbottita in vero cuoio; puntale in acciaio.

### FUNZIONI E LIVELLI PROTETTIVI:

Possiede tutti i requisiti base delle calzature da lavoro (secondo il Prospetto II della EN 345-1/92) applicabili ed obbligatori secondo la norma, più i requisiti supplementari come S2 HRO (secondo il Prospetto III della EN 345-1/92) che prevede : zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, tomaio idrorepellente. Ed inoltre i requisiti **HRO resistenza al calore per contatto (300°C)**.

### USO PREVISTO:

Industria metalmeccanica, fonderie, agricoltura, edilizia, pavimentazioni con bitume.

**GAMMA DI MISURE:** dalla 38 alla 47.

### MARCATURA:

Le marcature sono riportate con inchiostro indelebile con metodo di timbratura a nastro. Le informazioni marcate sono:

marcatatura CE  
nome del fabbricante  
designazione del tipo di calzatura del fabbricante  
norma tecnica armonizzata di riferimento = EN345/1 - 1992  
paese del fabbricante  
simbolo di sicurezza secondo la EN 345-1/92 = S2 HRO  
misura della calzatura  
mese ed anno di produzione