


Estintori automatici

Certificati PED: conformi alla direttiva europea 97/23/CE del 29 Maggio 1997 in materia di attrezzature a pressione.
Serbatoio: in robusta lamiera d'acciaio ottenuta con profonda imbutitura. Verniciatura in resina poliester.

Valvola: tipo a sprinkler con corpo in ottone nichelato, manometro di indicazione di carica con filtro sinterizzato di protezione dell'elemento sensibile.


Supporto: in acciaio zincato.



Codice	EPP006A	EPP012A
Certificazione	PED	PED
Serbatoio	Acciaio	Acciaio
Carica nominale kg	6	12
Agente estinguente	Polvere ABC	Polvere ABC
Raggio di copertura	Circa 1,5 m da 3 m di altezza	Circa 1,5 m da 3 m di altezza
Tempo di scarica	10"	12"
Peso totale kg	8,4	16,2
Dimensioni A mm	240	250
Dimensioni B mm	290	430

Estintori carrellati

Omologati Ministero dell'Interno in conformità al D.M. 6.3.1992.
Certificati PED: conformi alla direttiva europea 97/23/CE del 29 Maggio 1997 in materia di attrezzature a pressione.



POLVERE POLIVALENTE ABC E SCHIUMA AB

Serbatoio: carrellati polvere in lamiera d'acciaio; carrellati schiuma in acciaio INOX AISI 304. **Sabbiatura e verniciatura** in resina poliester. **Valvola** con corpo in ottone nichelato. **Manometro** di indicazione di carica. **Manichetta** in gomma telata.



Codice	EOPP030	EOPP050	EOPP100	EOS050
Omologazione	M.I.	M.I.	M.I.	M.I.
Serbatoio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	INOX AISI 304
Carica nominale kg/l	30 Kg	50 Kg	100 Kg	50 litri
Agente estinguente	Polvere ABC	Polvere ABC	Polvere ABC	Schiuma AFFF
Classi di fuoco	A - B1 - C	A - B1 - C	A - B1 - C	A - B4
Gittata utile m	8	8	8	6
Tempo di scarica	35"	43"	55"	37"
Peso totale kg	58	84	140	80
Dimensioni A mm	239	320	360	320
Dimensioni B mm	560	510	740	560
Dimensioni C mm	1050	1100	1370	1100

CO2 BISSIDO DI CARBONIO

Serbatoio in robusta lamiera d'acciaio. **Sabbiatura e verniciatura** in resina poliester. **Valvola** con corpo in ottone nichelato. **Manichetta** in gomma telata.

Codice	EOC018	EOC027	EOC054
Omologazione	M.I.	M.I.	M.I.
Serbatoio	Acciaio	Acciaio	Acciaio (bibombola)
Carica nominale kg	18	27	54
Agente estinguente	CO2	CO2	CO2
Classi di fuoco	B1 - C	B1 - C	B1 - C
Gittata utile m	3	4	6
Tempo di scarica	20"	24"	51"
Peso totale kg	67	85	174
Dimensioni A mm	227	227	227+227
Dimensioni B mm	620	585	575
Dimensioni C mm	1180	1410	1410



SU RICHIESTA SONO FORNIBILI ESTINTORI CARRELLATI PER LA CLASSE D'INCENDIO D (metalli leggeri).