



NASPO ORIENTABILE START da INTERNO A PARETE; UNI EN671-1. Certificato CE.

Composto da: cassetta a parete con bordi arrotondati e bobina in acciaio al carbonio, verniciate in poliestere rosso RAL 3000; bobina diametro 535 mm. Telaio portavetro in alluminio anodizzato; **tubazione** semirigida colore bianco o rosso a norma EN694 raccordata (vedi tabella per la scelta del modello); **lancia** a effetti multipli (vedi tabella per la scelta del modello); **valvola** intercettazione a sfera in ottone da 1" gas ed erogatore in ottone; **schermo** plexiglas con protezione UV, dimensioni 590x640 mm. **Dimensioni:** altezza 650 mm, base 700 mm. Profondità: 200 mm tubazioni da 15-20-25 m, 270 mm tubazione da 30 m.

Lancia ARES ugello Ø 8 - K28.
Tubo bianco DN25



Codice	Metri
CNV25B/15	15
CNV25B/20	20
CNV25B/25	25
CNV25B/30	30

Lancia ARES ugello Ø 8 - K28.
Tubo rosso DN25



Codice	Metri
CNV25/15	15
CNV25/20	20
CNV25/25	25
CNV25/30	30

Lancia GAIA ugello Ø equiv.7 - K22
Tubo rosso DN19



Codice	Metri
CNV19/15/LR	15
CNV19/20/LR	20
CNV19/25/LR	25
CNV19/30/LR	30



NASPO ORIENTABILE START da INCASSO; UNI EN671-1. Certificato CE.

Composto da: cassetta da incasso e bobina in acciaio al carbonio, verniciate in poliestere rosso RAL 3000. Telaio portavetro in alluminio anodizzato; **tubazione** semirigida colore bianco o rosso a norma EN694 raccordata (vedi tabella per la scelta del modello); **lancia** a effetti multipli (vedi tabella per la scelta del modello); **valvola** intercettazione a sfera in ottone da 1" gas ed erogatore in ottone; **schermo** plexiglas con protezione UV, dimensioni 614x614 mm per modello h 650 mm (15 e 20 m); **schermo** plexiglas con protezione UV, dimensioni 684x684 mm per modello h 720 mm (20 e 30 m). **Dimensioni:** altezza 650 mm, base 650 mm, profondità 180 mm, bobina diametro 535 mm, per tubazioni da 15 e 20 m. Altezza 720 mm, base 720 mm, profondità 180 mm, bobina diametro 600 mm, per tubazioni da 25 e 30 m.

Lancia ARES ugello Ø 8 - K28.
Tubo bianco DN25



Codice	Metri
CNVI25B/15	15
CNVI25B/20	20
CNVI25B/25	25
CNVI25B/30	30

Lancia ARES ugello Ø 8 - K28.
Tubo rosso DN25



Codice	Metri
CNVI25/15	15
CNVI25/20	20
CNVI25/25	25
CNVI25/30	30

Lancia GAIA ugello Ø equiv.7 - K22
Tubo rosso DN19



Codice	Metri
CNV119/15/LR	15
CNV119/20/LR	20
CNV119/25/LR	25
CNV119/30/LR	30



NASPO ORIENTABILE START da INTERNO A PARETE con vano estintore; UNI EN671-1. Certificato CE.

Composto da: cassetta a parete con bordi arrotondati, vano porta estintore e bobina in acciaio al carbonio, verniciate in poliestere rosso RAL 3000, bobina diametro 535 mm. Due telai portavetro in alluminio anodizzato; **tubazione** semirigida colore bianco o rosso a norma EN694 raccordata (vedi tabella per la scelta del modello); **lancia** a effetti multipli (vedi tabella per la scelta del modello); **valvola** intercettazione a sfera in ottone da 1" gas ed erogatore in ottone; **schermo** plexiglas con protezione UV, dimensioni 590x640 mm (vano naspo); **schermo** plexiglas con protezione UV, dimensioni 590x270 mm (vano estintore). **Dimensioni:** altezza 650 mm, base 1.000 mm, profondità: 250 mm.

Lancia ARES ugello Ø 8 - K28.
Tubo bianco DN25



Codice	Metri
CNVI25B/15/VE	15
CNVI25B/20/VE	20
CNVI25B/25/VE	25
CNVI25B/30/VE	30

Lancia ARES ugello Ø 8 - K28.
Tubo rosso DN25



Codice	Metri
CNVI25/15/VE	15
CNVI25/20/VE	20
CNVI25/25/VE	25
CNVI25/30/VE	30

Lancia GAIA ugello Ø equiv.7 - K22
Tubo rosso DN19



Codice	Metri
CNV119/15/VE/LR	15
CNV119/20/VE/LR	20
CNV119/25/VE/LR	25
CNV119/30/VE/LR	30



NASPO ORIENTABILE ROMA da INTERNO A PARETE; UNI EN671-1. Certificato CE.

Composto da: cassetta a parete con bordi arrotondati, portello pieno e bobina in acciaio al carbonio, verniciate in poliestere rosso RAL 3000; bobina diametro 535 mm; **tubazione** semirigida colore bianco o rosso a norma EN694 raccordata (vedi tabella per la scelta del modello); **lancia** a effetti multipli (vedi tabella per la scelta del modello); **valvola** intercettazione a sfera in ottone da 1" gas ed erogatore in ottone. **Dimensioni:** altezza 650 mm, base 700 mm. Profondità: 200 mm tubazioni da 15-20-25 m, 270 mm tubazione da 30 m.

Lancia ARES ugello Ø 8 - K28.
Tubo bianco DN25



Codice	Metri
CN25B/15	15
CN25B/20	20
CN25B/25	25
CN25B/30	30

Lancia ARES ugello Ø 8 - K28.
Tubo rosso DN25



Codice	Metri
CN25/15	15
CN25/20	20
CN25/25	25
CN25/30	30

Lancia GAIA ugello Ø equiv.7 - K22
Tubo rosso DN19



Codice	Metri
CN19/15/LR	15
CN19/20/LR	20
CN19/25/LR	25
CN19/30/LR	30