



GU80400 PowerFlex® T° Hi VizYellow™
Disegno Intermedio (Categoria II)
Guanto per usi speciali, antifreddo.
 Massimo isolamento dal freddo, elevato comfort e presa eccellente. Supporto termico acrilico, piccole spirali bouclé con un rivestimento di lattice per isolare in modo naturale e assicurare la


massima protezione dal freddo. Temperature fino a -30°C. Supporto giallo brillante per massima visibilità in condizioni di luce scarsa o ridotta. Finitura increspata per eccellenti proprietà di presa sia asciutta che bagnata.

Confezionamento: 72 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile:


taglia 10: 12 paia.

taglia 7, 8, 9 e 11: 72 paia.

Applicazioni: manipolazione e trasporto a bassa temperatura, edilizia, impianti di refrigerazione e raffreddamento, ecc.



Codice	Tipo	Supporto	Taglie	Lunghezza mm
GU80400	Palmo lattice blu	Nylon/ acrilico giallo	7, 8, 9, 10, 11	255 - 295




GU23700 POLAR GRIP™
Disegno Complesso (Categoria III)
Guanto per maneggio di sostanze chimiche e per usi speciali.
 Fodera rigirabile idrofoba in poliuretano espanso, rivestimento in PVC, finitura ruvida. Colore arancio fluore-

scente. Forma anatomica per calzare e sfilare rapidamente il guanto. Antifreddo. Morbido, confortevole, robusto, protettivo, impermeabile. AQL= 1,0. Per attività medio-gravose.

Confezionamento: 72 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile: 1 paio

Applicazioni: edilizia, lavori stradali, celle frigorifere, trasporti, servizi pubblici ed igiene urbana, industria ittica, raffinazione, attività invernali, ecc.



Codice	Tipo	Modello	Taglie	Lunghezza mm
GU23700	Fodera in espanso	Finitura zigrinata	9, 10	275



GU44315 THERM-A-GRIP™
Disegno Intermedio (Categoria II)
Guanto per usi speciali, antifreddo.
 Fodera isolante in espanso e cotone jersey, rivestimento in nitrile. Repellente (acqua, olio, grasso).

Ottima presa asciutta. Sostituisce i guanti invernali in pelle o in cotone, più sicuro e duraturo.

Confezionamento: 72 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile: 1 paio

Applicazioni: Raccolta rifiuti ed igiene urbana, carrellisti, edilizia, depositi frigo ed ambienti freddi.



Codice	Tipo	Modello	Taglie	Lunghezza mm
GU44315	Normale	Elastico sul dorso	9, 10	(9)240 (10)255




GU78101 THERM-A-KNIT™
Disegno Intermedio (Categoria II)
Guanto per usi speciali in ThermoStat™ DuPont. Filo continuo leggero ed elasticizzato, ambidestro, colore blu. Resistente al freddo e al calore (100°C). Lavabile (max. 40°C). La fibra cava ThermoStat™ favorisce la termoregolazione

della pelle isolandola dal freddo e mantenendola asciutta. Progettato per assorbire continuamente ed eliminare la sudorazione dei prodotti tradizionali (cotone, lana, seta, ecc.). Ideale anche come sottoguanto.

Confezionamento: 144 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile: 12 paia.

Applicazioni: lavori all'aperto (edilizia, carrellisti), depositi frigo.



Codice	Tipo	Modello	Taglie	Lunghezza mm
GU78101	Ambidestro	Polso elasticizzato	7 e 9	(7)240 (9)260



GU43113 MERCURY™
Disegno Complesso (Categoria III)
Guanto per usi speciali 100% in Kevlar®, DuPont.
 Realizzato in filo continuo di Kevlar®, (esterno) accoppiato a cotone (interno), ambidestro. Ininfiammabile. Alta resistenza al taglio ed al calore da

contatto (350°C). A polso lungo per proteggere polso ed avambraccio. Surclassa per comfort e protezione i tradizionali guanti anticalore in pelle crosta in tutte le attività produttive. Lavabile (max. 40°C).

Confezionamento: 36 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile: 1 paio.

Applicazioni: fonderia, manufatti caldi in metallo, vetro o ceramica, formatura e stampaggio gomma, pneumatici e materiali termoplastici, ecc.



Codice	Tipo	Modello	Taglie	Lunghezza mm
GU43113	Ambidestro	Polso lungo elasticizzato	10	330



CRUSADER FLEX™
Disegno Complesso (Categoria III)
Guanto per usi speciali, anticalore.
 Fodera cucita in tessuto non tessuto, impregnata di nitrile. Due lunghezze disponibili: 240/330 mm. Altamente resistente al calore (max. 250°C) e al-

l'usura. Surclassa in durata e protezione il cotone bouclé. Molto morbido e duraturo.

Confezionamento: 72 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile: 12 paia.

Applicazioni: verniciatura a forno, cottura di alimenti, estrazione manufatti dagli stampi, maneggio pezzi di fonderia, estrazione prodotti sterilizzati in autoclave, ecc.



Codice	Tipo	Modello	Taglie	Lunghezza mm
GU42445	Interamente rivestito	Polso lungo	9, 10	240
GU42474	Interamente rivestito	Polso lungo	9, 10	330