

## Occhiali di protezione e sicurezza con lenti correttive

Gli occhiali di protezione individuale equipaggiati con lenti oftalmiche correttive sono riconosciuti come dispositivi di protezione individuale (DPI) di II categoria e devono essere certificati in conformità con la norma EN166.

La norma EN166 prevede che l'occhiale risulti conforme a tutte le clausole che la compongono, in particolare a:

**Clausola 7.1.2.2.3.2** disciplina specificatamente la certificazione di dispositivi con lenti correttive su prescrizione

**Clausole 7.1.4.2 e 7.2.2** disciplinano la resistenza del DPI agli urti provocati da piccoli corpi in moto che colpiscono l'utilizzatore

**Clausole 9.2 e 9.3** disciplinano la marcatura del DPI in ogni sua parte (lente destra, lente sinistra, montatura) utilizzando i simboli CE previsti.

I nostri occhiali rispondono a tutte le indicazioni della norma EN166 e vengono realizzati scegliendo tra quattro diversi modelli di montature, in funzione del tipo di lente necessario e della situazione lavorativa in cui si opera.

**OL89541 MONTATURA ultraleggera in policarbonato.** Asta animata per una veloce regolazione a freddo. Protezioni laterali integrate. Disponibile in due calibri (54-58).

**OL89530 MONTATURA ultraleggera in policarbonato.** Protezione laterale integrata. Astine regolabili in lunghezza ed inclinazione.

**OL89539 MONTATURA ultraleggera in policarbonato.** Astine regolabili in lunghezza ed inclinazione. Terminale sovrastampato in gomma antiscivolo.

**OL89536 MONTATURA con cerchio in filo metallico anodizzato.** Terminali anallergici. Placchette nasali in PVC anallergico.

**Marcatura delle lenti: U 1 F CE**

**Marcatura della montatura: U EN166 F CE**

*Contattate il nostro servizio commerciale per informazioni e preventivi*



## Occhiali di protezione e sicurezza premontati

La presbiopia è uno dei difetti della vista più comuni. Questa nuova linea presenta tre modelli premontati che consentono una rapida scelta della correzione più adatta, unita alla certezza di utilizzo di un DPI certificato in base alla normativa che regola gli occhiali protettivi.

Montatura in nylon anallergico con terminale animato per una veloce regolazione a freddo. Nasello in silicone antiscivolo a sella continua con alette di ventilazione. Lente in policarbonato.

**Marcatura delle lenti: U 1 FT CE**

**Marcatura della montatura: U EN166 FT CE**

Codice	Colore montatura	Correzione
<b>OL89215</b>	Blu satinato	1,5
<b>OL89220</b>	Grigio	2
<b>OL89225</b>	Blu lucido	2,5

